

弊社製品をご使用になる前に必ずご確認下さい。

圧砕機群

	型式	質量 (kg)	取付ショベル 質量 (ton)
大割圧砕機器	X-1	120	1.3 ~ 2
	X-3A 0.1m3	270	2.5 ~ 4
	X-3A 0.18m3	290	
	X-4A	370	4.0 ~ 5.5
	X-7A	660	6 ~ 9
	S-13XC	1,395	10 ~ 16
	S-16XC	1,530	10 ~ 16
	S-23XC(R)	2,275(2,370)	19 ~ 21
	S-24XC(R)	2,465(2,550)	19 ~ 21
	S-36XC(R)	3,770(3,800)	29 ~ 38
	S-42XC(R)	4,560(4,560)	39 ~ 48
	S-60XCR	特注問合	60 ~ 70
	SV-7X(R)	745(745)	6 ~ 9
	SV-15X	1,620	10 ~ 16
	SV-18X	1,790	19 ~ 21
	SV-24X(R)	2,510(2,565)	19 ~ 28
	SV-36X(R)	3,870(3,920)	29 ~ 38
	SV-47X(R)	4,905(4,890)	39 ~ 48
	SV-65XR	特注問合	60 ~ 70
	SV-100XR	特注問合	80 ~ 100
	SV-110XR	特注問合	180 ~ 220
鉄骨切断機	SRC25(R)	2,595(2,595)	19 ~ 28
	SRC38(R)	3,805(3,805)	29 ~ 38
	SRC48(R)	4,810(4,850)	39 ~ 48
	K-3J 0.1m3	280	2.5 ~ 4
	K-3J 0.18m3	300	
	K-4J	370	4.0 ~ 5.5
	K-7J	695	6 ~ 9
	K-13J(R)	1,400(1,640)	10 ~ 16
小割圧砕機	K-23J(R)	2,435(2,510)	19 ~ 21
	K-24X(R)	2,400(2,505)	19 ~ 21
	K-33X(R)	3,350(3,380)	29 ~ 38
	K-42X(R)	4,080(4,130)	39 ~ 48
	K-65XR	特注問合	29 ~ 48
	G70	690	6 ~ 9
	G120	1,165	10 ~ 16
	G175	1,740	19 ~ 21
小磁石付砕機	G200	2,010	19 ~ 21
	G-28J	2,980	25 ~ 38
	G-40	3,815	39 ~ 48
	G-20MB	2,150	19 ~ 21
万能破砕機	G-15JEL	1,480	12 ~ 16
	G-20JEL	1,990	19 ~ 21
	G-30JEL	3,435	29 ~ 38
	M-20K	2,090	19 ~ 21
ペカッタ	M-28K	3,250	29 ~ 38
	M-31K	3,100	29 ~ 38
	M-38K	4,335	39 ~ 48
	Z-1	110	1.3 ~ 1.8
	Z-2	200	2 ~ 2.7
	Z-3	280	3 ~ 3.5

ブレーカ群

	型式	質量 (kg)	取付ショベル 質量 (ton)
標準仕様	E-106	45	0.7 ~ 1
	GH-06	85	1 ~ 1.8
	GH-6	850	10 ~ 16
	GH-9 土木	1,410	19 ~ 21
	GH-9 砕石	1,520	19 ~ 21
	GH-10 土木	1,600	19 ~ 21
	GH-10 砕石	1,705	19 ~ 21
	GH-12 土木	1,940	22 ~ 28
	GH-12 砕石	2,110	22 ~ 28
	GH-15 土木	2,430	29 ~ 38
	GH-15 砕石	2,735	29 ~ 38
	GH-18 土木	2,865	39 ~ 48
	GH-18 砕石	3,290	39 ~ 48
	GH-23	特注問合	45 ~ 65
	GH-30	特注問合	60 ~ 80
	GH-40	特注問合	90 ~ 110
	GH-50	特注問合	120
	PH-06	75	1.0 ~ 1.8
	PH-07	95	1.5 ~ 2.7
	PH-07 幅広	105	
	PH-1	150	2 ~ 3.5
静音仕様	PH-2	180	3 ~ 5.5
	PH-2 幅広	195	
	PH-3	315	4 ~ 8
	PH-4	435	6 ~ 9
	GHE06-2	110	1.2 ~ 1.8
	GHE6-2	1,050	10 ~ 16
	GHE9-2	1,620	19 ~ 21
	GHE10-2	1,840	19 ~ 21
	GHE12-2	2,260	22 ~ 28
	GHE15-2	2,720	29 ~ 38
	GHE18-2	3,260	39 ~ 48
	PH-07	115	1.5 ~ 2.7
	PH-07 幅広	120	
	PH-1	160	2 ~ 3.5
	PH-2	210	3 ~ 5.5
	PH-2 幅広	220	
	PH-3	350	4 ~ 8
	PH-4	475	6 ~ 9

その他

ソーティンググラブ

型式	質量 (kg)	取付ショベル 質量 (ton)	最大積載 質量(kg)
SG-20	200	2.7 ~ 3.5	80
SG70	575	6 ~ 9	120
SG120	1,030	10 ~ 16	330
SG200	1,625	19 ~ 21	700

自動車解体機

型式	質量 (kg)	取付ショベル 質量 (ton)
AR-20X	2,000	19 ~ 21

パイラ

型式	質量 (kg)	取付ショベル 質量 (ton)
HP-2SX	600	6
HP-4SX	900	10 ~ 16
HP-7SX	1,320	17 ~ 21

ロータリスクリーン

型式	質量 (kg)	取付ショベル 質量 (ton)
RS-12	1,100	10 ~ 16
RS200	1,885	17 ~ 21
RS-30	2,950	29 ~ 38

パイプスクレイパ

型式	質量 (kg)	取付ショベル 質量 (ton)
Y-2L	140	2 ~ 3

<注意>

- (1) *1: 圧砕機群 () 内は油圧旋回仕様の質量です。
- (2) *2: ブレーカ群の質量はブレーカ本体とブラケットの質量を合わせた数値です。
- (3) 圧砕機群、ブレーカ群: 大型機では取付けショベル毎にブラケットを製作するため、特注にてお問い合せとなります。
- (4) 各内容は製品の改良により予告なく変更することがございます。
- (5) 特注品の場合は、アタッチメント質量・参考取付ショベルが異なる場合がございます。
- (6) 表中の質量は、表(V.2.0)作成時での標準アタッチメントと標準油圧ショベルのものです。あくまで参照として頂き、取付の際には当該ショベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。質量表(V.1.6)作成以前に出荷された製品につきましては、仕様の違いにより記載の質量とは異なっている場合がございます。
- (7) 表中の取付ショベル質量は、参考値です。取付が可能であることを保証するものではない旨、ご了承お願いいたします。

NPK 日本ニューマチック工業株式会社

営業統括本部 建機営業

TEL (072)963-1585 FAX (06)6974-5538

営業統括本部 CSS (カスタマーサービス&ソリューション)

TEL (072)963-1583 FAX (072)963-1586

弊社製品をご使用になる前に必ずご確認ください。

圧砕機群

	型式	質量 (kg)	取付ショベル 質量 (ton)
大割圧 砕機	X-3	265	2.5 ~ 4
	X-4	360	3.5 ~ 5.5
	X-7	680	6 ~ 9
	S-3X	275	2.5 ~ 3.5
	S-3XC	275	2.5 ~ 3.5
	S-4XB	370	3.5 ~ 5.5
	S-4XC	370	3.5 ~ 5.5
	S-7XA	700	6 ~ 9
	S-7XC	700	6 ~ 9
	S-13X	1,380	10 ~ 17
	S-15X	1,410	10 ~ 17
	S-15XA	1,480	10 ~ 17
	S-16X	1,530	10 ~ 17
	S-22XA(R)	2,148(2,180)	17 ~ 21
	S-22XB(R)	2,170(2,200)	17 ~ 21
	S-23X(R)	2,210(2,230)	17 ~ 21
	S-23XB(R)	2,240(2,290)	17 ~ 21
	S-26XB(R)	2,600(2,650)	21 ~ 27
	S-35X(R)	3,500(3,550)	27 ~ 33
	S-36X(R)	3,600(3,680)	27 ~ 36
鉄骨 切断機	S-42XA(R)	4,400(4,420)	40
	S-50X	5,830	38 ~ 45
	S-60XR	5,700	40 ~ 45
	K-7X	728	6 ~ 9
	K-15X	1,420	10 ~ 17
	K-20XA(R)	1,950(2,050)	19 ~ 21
小割圧 砕機	K-23XA(R)	2,330(2,430)	17 ~ 27
	K-26XA(R)	2,400(2,500)	21 ~ 27
	K-54XR	<5,570>	30 ~ 60
	K25(R)	2,575(2,575)	19 ~ 21
	G-12	1,140	10 ~ 17
	G-12A	1,180	10 ~ 17
	G-12J	1,160	10 ~ 16
	G-17	1,635	19 ~ 21
	G-17J	1,700	19 ~ 21
	G-18	1,900	19 ~ 21
	G-18A	1,965	19 ~ 21
	G-18AS	1,990	19 ~ 21
	G-18M	2,150	19 ~ 21
	G-18J	2,000	19 ~ 21
	G-20M	2,200	19 ~ 21
	G-26	2,600	21 ~ 30
	G-26S	2,645	21 ~ 30
	G-26J	2,680	22 ~ 37
	G-28	2,870	25 ~ 38

ブレーカ群

	型式	質量 (kg)	取付ショベル 質量 (ton)
標準 仕様	H-06X	84	0.7 ~ 1.3
	H-08X	100	1.3 ~ 2.2
	H-1XA	150	2.2 ~ 2.7
	H-2XA	200	2.7 ~ 4
	H-3XA	320	4 ~ 6
	H-4X	510	6 ~ 9
	H-7X	940	10 ~ 14
	H-10XB	1,450	17 ~ 21
	H-12X	1,860	21 ~ 27
	H-16X	2,380	27 ~ 38
	H-20X	2,960	38 ~ 45
	H-30X	5,100	50 ~ 70
	E-200	88	1 ~ 1.3
	E-201	96	1.3 ~ 2.2
	E-202	164	2.2 ~ 2.7
	E-203	195	2.7 ~ 4
	E-204	335	4 ~ 6
	E-205	480	6 ~ 9
	E-206	780	9
	E-207	840	10 ~ 14
静音 仕様	E-210C	1,350	20
	E-213C	1,600	20 ~ 22
	E-216C	1,960	22 ~ 30
	E-220B	2,440	30 ~ 38
	E-225B	2,960	40 ~ 50
	E-240B	<5,600>	60 ~ 80
	GH-07	95	1.5 ~ 2.7
	GH-07 幅広	100	
	GH-1	150	2 ~ 3.5
	GH-2	190	3 ~ 5.5
	GH-2 幅広	215	
	GH-3	310	4 ~ 8
	GH-4	470	6 ~ 9
	GHE07-2	120	1.5 ~ 2.7
	GHE07-2	125	
	GHE1-2	180	2 ~ 3.5
	GHE2-2	255	3 ~ 5.5
	GHE2-2 幅広	260	
	GHE3-2	375	4 ~ 8
	GHE4-2	555	6 ~ 9

その他

ソーティンググラブ

型式	質量 (kg)	取付ショベル 質量 (ton)	最大積載 質量(kg)
SG-50	555	6 ~ 9	120
SG-80	880	10 ~ 16	330
SG-110	1,300	19 ~ 21	700

<注意>

- (1) *₁ : 圧砕機群 () 内は油圧旋回仕様の質量です。
- (2) *₂ : ブレーカ群の質量はブレーカ本体とブラケットの質量を合わせた数値です。
- (3) 圧砕機群、ブレーカ群 :
<>内は取付けショベル毎にブラケットを製作するため、参考値となります。
- (4) 各内容は製品の改良により予告なく変更することがございます。
- (5) 特注品の場合は、アタッチメント質量・参考取付ショベルが異なる場合がございます。
- (6) 表中の質量は標準アタッチメントと標準油圧ショベルのものです。あくまで参照として頂き、取付の際には当該ショベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。