

弊社製品をご使用になる前に必ずご確認下さい。

圧砕機群

ブレーカ群

その他

	型式	質量 (kg)	取付ショベル質量 (ton)
大割圧砕機	X-1	120	1.3 ~ 2
	X-3A 0.1m3	270	2.5 ~ 4
	X-3A 0.18m3	290	
	X-4A	370	4.0 ~ 5.5
	X-7A	660	6 ~ 9
	S-13XC	1,395	10 ~ 16
	S-16XC	1,530	10 ~ 16
	S-23XC(R)	2,275(2,370)	19 ~ 21
	S-24XC(R)	2,465(2,550)	19 ~ 21
	S-36XC(R)	3,740(3,735)	29 ~ 38
	S-42XC(R)	4,560(4,560)	39 ~ 48
	SV-3X	300	3.0~5.5
	SV-5X	480	4.0~5.5
	SV-7X(R)	745(745)	6 ~ 9
	SV140(R)	1,440(1,450)	10 ~ 16
	SV250(R)	2,450(2,450)	19 ~ 28
	SV380(R)	3,735(3,740)	29 ~ 38
	SV400(R)	4,100(4,090)	29 ~ 38
	SV500(R)	5,000(4,940)	39 ~ 48
	SV-65XR	特注問合せ	60 ~ 70
	SV-100XR	特注問合せ	80 ~ 100
	SV-110XR	特注問合せ	180 ~ 220
	SRC15(R)	1,520(1,525)	12 ~ 16
	SRC25(R)	2,595(2,595)	19 ~ 28
SRC38(R)	3,825(3,805)	29 ~ 38	
SRC48(R)	4,810(4,850)	39 ~ 48	
SRC70R	6,950	60~100	
鉄骨切断機	K-3J 0.1m3	280	2.5 ~ 4
	K-3J 0.18m3	300	
	K-4J	370	4.0 ~ 5.5
	K-7J	695	6 ~ 9
	K-13J(R)	1,400(1,640)	10 ~ 16
	K-23J(R)	2,435(2,510)	19 ~ 21
	K-24X(R)	2,405(2,470)	19 ~ 21
	K-33X(R)	3,350(3,380)	29 ~ 38
	K-42X(R)	4,055(4,015)	39 ~ 48
	K240(R)	2,440(2,440)	19 ~ 21
K-65XR	特注問合せ	29 ~ 48	
小割圧砕機	G-3	280	3.0 ~ 5.5
	G70	690	6 ~ 9
	G120	1,165	10 ~ 16
	G175	1,740	19 ~ 21
	G200	2,010	19 ~ 21
	G-28J	2,980	25 ~ 38
	G-40	3,815	39 ~ 48
小磁石付砕機	G-20MC	2,135	19 ~ 21
	G-15JEL	1,480	12 ~ 16
	G-20JEL	1,990	19 ~ 21
	G-30JEL	3,435	29 ~ 38
G250EH	2,450	19 ~ 21	
万能破砕機	M-20K	2,090	19 ~ 21
	M-31K	3,135	29 ~ 38
	M-38K	4,335	39 ~ 48
ベカッタ	Z-1	110	1.3 ~ 1.8
	Z-2	200	2 ~ 2.7
	Z-3	280	3 ~ 3.5

	型式	質量 (kg)	取付ショベル質量 (ton)
標準仕様	E-106	45	0.7 ~ 1
	GH-6	855	10 ~ 16
	GH-9 土木	1,410	19 ~ 21
	GH-9 碎石	1,520	19 ~ 21
	GH-10 土木	1,600	19 ~ 21
	GH-10 碎石	1,705	19 ~ 21
	GH-12 土木	1,940	22 ~ 28
	GH-12 碎石	2,110	22 ~ 28
	GH-15 土木	2,440	29 ~ 38
	GH-15 碎石	2,680	29 ~ 38
	GH-18 土木	2,935	39 ~ 48
	GH-18 碎石	3,120	39 ~ 48
	GH-23	特注問合せ	45 ~ 65
	GH-30	特注問合せ	60 ~ 80
	GH-40	特注問合せ	90 ~ 110
	GH-50	特注問合せ	120
	PH-06	75	1 ~ 1.8
	PH-07	95	1.5 ~ 2.7
	PH-07 幅広	105	
	PH-1	150	2 ~ 3.5
	PH-2	180	3 ~ 5.5
	PH-2 幅広	195	
	PH-3	315	4 ~ 8
	PH-4	435	6 ~ 9
超低騒音仕様	GHE6-2	1065	10 ~ 16
	GHE9-2	1,620	19 ~ 21
	GHE10-2	1,840	19 ~ 21
	GHE12-2	2,260	22 ~ 28
	GHE15-2	2,720	29 ~ 38
	GHE18-2	3,260	39 ~ 48
	PH-06	100	1 ~ 1.8
	PH-07	120	1.5 ~ 2.7
	PH-07 幅広	125	
	PH-1	170	2 ~ 3.5
	PH-2	220	3 ~ 5.5
	PH-2 幅広	230	
PH-3	365	4 ~ 8	
PH-4	500	6 ~ 9	

ソーティンググラブ

型式	質量 (kg)	取付ショベル質量 (ton)	最大積載質量(kg)
SG-20	205	2.7 ~ 3.5	80
SG70	575	6 ~ 9	120
SG120	1,030	10 ~ 16	330
SG200	1,625	19 ~ 21	700

自動車解体機

型式	質量 (kg)	取付ショベル質量 (ton)
AR-20X	2,000	19 ~ 21

パイラ

型式	質量 (kg)	取付ショベル質量 (ton)
HP-2SX	600	6
HP-4SX	965	10 ~ 16
HP-8SX	1,465	17 ~ 21
HP-10L	1,560	22 ~ 30

ロータリスクリーン

型式	質量 (kg)	取付ショベル質量 (ton)
RS-12	1,015	10 ~ 16
RS200	1,885	17 ~ 21
RS-30	3,005	29 ~ 38

バイブスクレイバ

型式	質量 (kg)	取付ショベル質量 (ton)
Y-2L, S	140	2 ~ 3

<注意>

- \*1: 圧砕機群 ( ) 内は油圧旋回仕様の質量です。
- \*2: ブレーカ群の質量はブレーカ本体とブラケットの質量を合わせた数値です。
- 圧砕機群、ブレーカ群: 大型機では取付けショベル毎にブラケットを製作するため、特注にてお問い合わせとなります。
- 各内容は製品の改良により予告なく変更することがございます。
- 特注品の場合は、アタッチメント質量・参考取付ショベルが異なる場合がございます。
- 表中の質量は、表(V.6.0)作成時での標準アタッチメントと標準油圧ショベルのもので、あくまで参照として頂き、取付の際には当該ショベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。質量表(V.6.0)作成以前に出荷された製品につきましては、仕様の違いにより記載の質量とは異なっている場合がございます。
- 表中の取付ショベル質量は、参考値です。取付が可能であることを保証するものではない旨、ご了承をお願いいたします。

NPK 日本ニューマチック工業株式会社

建機営業部

TEL (072)963-1585 FAX (072)963-1586

建機CSS (カスタマーサービス&ソリューション)

TEL (072)963-1583 FAX (072)963-1586

弊社製品をご使用になる前に必ずご確認下さい。

圧碎機群

ブレーカ群

その他

	型式	質量 (kg)	取付ショベル質量 (ton)
大割圧碎機	X-3	265	2.5 ~ 4
	X-4	360	3.5 ~ 5.5
	X-7	680	
	S-3X	275	2.5 ~ 3.5
	S-3XC	275	2.5 ~ 3.5
	S-4XB	370	3.5 ~ 5.5
	S-4XC	370	3.5 ~ 5.5
	S-7XA	700	6 ~ 9
	S-7XC	700	6 ~ 9
	S-13X	1,380	10 ~ 17
	S-15X	1,410	10 ~ 17
	S-15XA	1,480	10 ~ 17
	S-16X	1,530	3.0~5.5
	S-22XA (R)	2,148(2,180)	4.0~5.5
	S-22XB (R)	2,170(2,200)	17 ~ 21
	S-23X (R)	2,210(2,230)	17 ~ 21
	S-23XB (R)	2,240(2,290)	17 ~ 21
	S-26XB (R)	2,600(2,650)	21~27
	S-35X (R)	3,500(3,550)	27 ~ 33
	S-36X (R)	3,600(3,680)	27 ~ 36
	S-42XA (R)	4,400(4,420)	40
	S-50X	5,830	38 ~ 45
	S-60XR	5,700	40 ~ 45
	S-60XCR	特注問合せ	60 ~ 70
	SV-15X	1,620	10 ~ 16
	SV-18X	1,790	19 ~ 21
	SV-24X (R)	2,510(2,570)	19 ~ 28
	SV-36X (R)	3,870(3,920)	29 ~ 38
SV-47X (R)	4,905(4,890)	39 ~ 48	
鉄骨切断機	K-7X	728	6 ~ 9
	K-15X	1,420	10 ~ 17
	K-20XA (R)	1,950(2,050)	19 ~ 21
	K-23XA (R)	2,330(2,430)	17 ~ 27
	K-26XA (R)	2,400(2,500)	21 ~ 27
	K-54XR	<5,570>	30 ~ 60
小割圧碎機	K25 (R)	2,575(2,575)	19 ~ 21
	G-7	740	6 ~ 9
	G-12	1,140	10 ~ 17
	G-12A	1,180	10 ~ 17
	G-12J	1,160	3.0 ~ 5.5
	G-17	1,635	19 ~ 21
	G-17J	1,700	19 ~ 21
	G-18	1,900	19 ~ 21
	G-18A	1,965	19 ~ 21
	G-18AS	1,990	19 ~ 21
	G-18M	2,150	19 ~ 21
	G-18J	2,000	19 ~ 21
	G-20M	2,200	19 ~ 21
	G-20MB	2,150	19 ~ 21
	G-26	2,600	21 ~ 30
	G-26S	2,645	21 ~ 30
	G-26J	2,680	22 ~ 37
	G-28	2,870	25 ~ 38
破碎機	M-28K	3,135	29 ~ 38

	型式	質量 (kg)	取付ショベル質量 (ton)	
標準仕様	H-06X	84	0.7 ~ 1.3	
	H-08X	100	1.3 ~ 2.2	
	H-1XA	150	2.2 ~ 2.7	
	H-2XA	200	2.7 ~ 4	
	H-3XA	320	4 ~ 6	
	H-4X	510	6 ~ 9	
	H-7X	940	10 ~ 14	
	H-10XB	1,450	17 ~ 21	
	H-12X	1,860	21 ~ 27	
	H-16X	2,380	27 ~ 38	
	H-20X	2,960	38 ~ 45	
	H-30X	5,100	50 ~ 70	
	E-200	88	1 ~ 1.3	
	E-201	96	1.3 ~ 2.2	
	E-202	164	2.2 ~ 2.7	
	E-203	195	2.7 ~ 4	
	E-204	335	4 ~ 6	
	E-205	480	6 ~ 9	
	E-206	780	9	
	E-207	840	10 ~ 14	
	E-210C	1,350	20	
	E-213C	1,600	20 ~ 22	
	E-216C	1,960	22 ~ 30	
	E-220B	2,440	30 ~ 38	
	E-225B	2,960	40 ~ 50	
	E-240B	<5,600>	60 ~ 80	
	静音仕様	GH-06	85	1 ~ 1.8
		GH-07	95	1.5 ~ 2.7
GH-07 幅広		100		
GH-1		150	2 ~ 3.5	
GH-2		190	3 ~ 5.5	
GH-2 幅広		215		
GH-3		310	4 ~ 8	
GH-4		470	6 ~ 9	
GHE06-2		110	1.2 ~ 1.8	
GHE07-2		120	1.5 ~ 2.7	
GHE07-2 幅広	125			
GHE1-2	180	2 ~ 3.5		
GHE2-2	255	3 ~ 5.5		
GHE2-2 幅広	260			
GHE3-2	375	4 ~ 8		
GHE4-2	555	6 ~ 9		

ソーティンググラブ

型式	質量 (kg)	取付ショベル質量 (ton)	最大積載質量(kg)
SG-50	555	6 ~ 9	120
SG-80	880	10 ~ 16	330
SG-110	1,300	19 ~ 21	700

パイラ

型式	質量 (kg)	取付ショベル質量 (ton)
HP-7SX	1,320	17 ~ 21

<注意>

- (1) \*<sub>1</sub>: 圧碎機群 ( ) 内は油圧旋回仕様の質量です。
- (2) \*<sub>2</sub>: ブレーカ群の質量はブレーカ本体とブラケットの質量を合わせた数値です。
- (3) 圧碎機群、ブレーカ群:  
<>内は取付けショベル毎にブラケットを製作するため、参考値となります。
- (4) 各内容は製品の改良により予告なく変更することがございます。
- (5) 特注品の場合は、アタッチメント質量・参考取付ショベルが異なる場合がございます。
- (6) 表中の質量は標準アタッチメントと標準油圧ショベルのものです。あくまで参照として頂き、取付の際には当該ショベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。