



# OTHER PRODUCT

アクセサリ・特注製作品・その他

**OTHER PRODUCT**  
その他製品

**ACCESSORIES**  
アクセサリ

いつまでも快適で高品質を保つために、定期的なメンテナンスを心がけてください。

## トルクテスタ

### 用途

- ① バルスレンチのトルク検査・トルク調整
- ② ナットランナのトルク検査・トルク調整
- ③ トルクレンチのトルク検査
- ④ インパクトレンチのトルク検査・トルク調整 (定格トルクの60%以下で測定可)

### 特長

- ① LED(発光ダイオード)によるデジタル表示のため、暗い場所でも読みとり可能
- ② 読みとりやすいピークホールド機能
- ③ 正転・逆転どちらでも測定可能
- ④ 一定時間内のブローカウンター(打撃数)を表示
- ⑤ USB端子からパソコンに接続してデータ保存が可能
- ⑥ オートパワーオフ機能、オートクリア機能を搭載



型 式	トルク		打撃数		電 源	寸 法		質 量	
	測定範囲 Nm	精 度 %	測定範囲 blow	測定時間 sec		アンプ mm	センサヘッド mm	アンプ kg	センサヘッド kg
TMC-200A	3.0~200	±0.5	0~99	0.1~9.9	ニカド電池1.2V×5セル(700mAh), オートパワー-OFF (5分間放置後OFF)	幅148×高さ48×奥行115	幅110×高さ72×奥行き110	0.6	1.8

## オイル関連

### ■ ニューマチックオイル

NPKニューマチックオイルはエアーツール専用の最高級オイルです。エアーツールの錆を防ぎ、また磨耗を少なくしエアーツールの耐久性を向上させます。エアーツールご使用前、ホース取付口から少量給油し、数秒間空回転させて下さい。



4リットル  
コードNo.28699105



ハンディタイプ  
コードNo.28699257

## オイル

ボタンを押すたびに給油



MO-02-4 (RC1/4用)  
コードNo.28699245



## アクセサリ

振動工具向けです。インパクトレンチ、フラックスハンマ、チツパ、グラインダなどで発生する衝撃からホース接続部を守るために使用します。



耐振ショートホース R1/4 雄ネジタイプ  
コードNo.24905056



耐振ショートホース R3/8 雄ネジタイプ  
コードNo.24905057

### 接続例 (インパクトレンチ)



名称	取付ネジ	ホース内径	全長 (金具込)	ホース長	エア ホース	最高 使用圧力	使用温度	コードNo.
	R	mm	mm	mm		MPa	℃	
耐振ショートホースR1/4	1/4	9.5	460	400	エア用ゴムホース	1.5	0~50	24905056
耐振ショートホースR3/8	3/8	12.7	460	400	エア用ゴムホース	1.5	0~50	24905057



### アダプタ

ホース取付口径 R3/8 から  
G1への変換アダプタ  
コードNo.15409940



### ニップルステッド(雄ねじ)x(雌ねじ)

- R1/8 x RC1/4 コードNo.24901030
- R1/8 x RC1/4 コードNo.24901020
- R3/8 x RC1/4 コードNo.24901022
- R1/2 x RC3/8 コードNo.24901025



### ホースニップル

- R3/8 x 3/8
- R1/4 x 3/8 他



### 袋ナット式ホースニップル

- G1 x 3/4 コード No.24901056



### カブラプラグ

- 20PM コードNo.24901010
- 30PM コードNo.24901011



### パワーレギュレータ

- R1/4 x RC1/4  
コードNo.24999065



### フリープラグ

コードNo.24906209



### 装着例



### 切断砥石用ストーンカバー (特注作品)

- NGS-100, NAG-400A, NGP-100,  
NGP-125, NAG-70S, NAG-70A



### 片ロスパナ

- 12.7mm ● 13mm ● 22mm 他



### フランジスパナ

- ピッチ20mm ● ピッチ29mm  
● ピッチ30mm 他



### ターニングスパナ

- φ28用 ● φ44 他



### 六角棒レンチ

- 対辺1.3mm 対辺1.5mm 対辺5mm 他



### ドリルチャック (ウイズハンドル)

- JT#1(φ 6.5) コードNo.24999040
- JT#1(φ 8.0) コードNo.24999041
- JT#2S(φ 10.0) コードNo.24999042
- JT#6(φ 13.0) コードNo.24999043 (オプション)



### チゼルスプリング

- チツパ AAシリーズ用



### クイックスプリング

- NBH-400  
コードNo.17500050
- NBH-600A  
コードNo.17500340



### ニードル

- NHR-00 φ 3mmx 全長125mm  
コードNo.17202091
- NHR-00-02 φ 2mmx 全長125mm  
コードNo.17202092
- NHR-20, NA-60 φ 3mmx 全長125mm  
コードNo.17202090

ボルト締め付け取り外し

研削、研磨、切断

はつり、チゼル

穴開けタツプ

持ち上げる

その他