



AIR HOISTS

エアークリフト



エアークリフト

エアークリフトは、同容量の電動式チェーンブロックと比較して重量は約半分。上部がフック式なので、移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。またエアーマータ式の特徴を活かし過酷な作業条件の現場でも活躍中です。

AIR HOISTS ALL

過酷な環境に エアークリフト

エアークリフト
オール

電動式に比べ、火花や発熱のリスクが低く、火気厳禁工場（石油工場、薬品工場、塗装工場など）や、高温、多湿、粉塵の多い地下工事現場、トンネル工事現場など過酷な作業環境にも安心してお使いいただけます。



火気厳禁の化学系工場




高温、粉塵の多い製鉄所、トンネル工事

AIR HOISTS ALL

昇降スピード 調整OK

エアークリフト
オール

本体裏側のスピードアジャスタを調整することにより上昇、降下それぞれの昇降スピードを自在に調整できます。



AIR HOISTS ALL

繊細な操作性

エアークリフト
オール

引きひも式の操作ハンドルは、ハンドルの引き加減で昇降スピードが調整でき、インチャングも簡単に行うことが可能です。



多湿、海沿いの造船所



トンネル工事



AIR HOISTS

エアークリフト

定格250kgタイプ

定格500kgタイプ

定格1,000kgタイプ

引きひも式

RHL-250

付属品
袋ナット式ホースニップル
R3/8 X 1/2



引きひも式

RHL-500

付属品
袋ナット式ホースニップル
R3/8 X 1/2



引きひも式

RHL-1000

付属品
袋ナット式ホースニップル
R3/8 X 1/2



ペンダント式

RHL-250P

付属品
袋ナット式ホースニップル
R3/8 X 1/2



ペンダント式

RHL-500P

付属品
袋ナット式ホースニップル
R3/8 X 1/2



ペンダント式

RHL-1000P

付属品
袋ナット式ホースニップル
R3/8 X 1/2



	型式	チェーン	定格重量	揚程	最大上昇速度	質量	ホース口径取付ネジ	ホース内径	空気消費量
			kg	m	m/min	kg	Rc	mm	m ³ /min
引きひも式	RHL-250	リンク式	250	3.0	27	16	3/8	12.7	1.3
	RHL-500	リンク式	500	3.0	12.6	16	3/8	12.7	1.3
	RHL-1000	リンク式	1000	3.0	5.7	22	3/8	12.7	1.3
ペンダント式	RHL-250P	リンク式	250	3.0	27	18	3/8	12.7	1.3
	RHL-500P	リンク式	500	3.0	12.6	18	3/8	12.7	1.3
	RHL-1000P	リンク式	1000	3.0	5.7	23.5	3/8	12.7	1.3



ボルト締め付け取り外し

研削・研磨切断

はつり・チゼル

穴開けタツプ

持ち上げる

その他

