

アクセサリ

振動工具向けです。インパクトレンチ、フラックスハンマ、チツパ、グラインダなどで発生する衝撃からホース接続部を守るために使用します。



R1/4 雄ネジタイプ
コードNo.24905056



R3/8 雄ネジタイプ
コードNo.24905057

接続例 (インパクトレンチ)



名称	取付ネジ	ホース内径	全長 (金具込)	ホース長	エア ホース	最高 使用圧力	使用温度	コードNo.
	R	mm	mm	mm		MPa	℃	
耐振ショートホースR1/4	1/4	9.5	460	400	エア用ゴムホース	1.5	0~50	24905056
耐振ショートホースR3/8	3/8	12.7	460	400	エア用ゴムホース	1.5	0~50	24905057



アダプタ

ホース取付口径 R3/8 から
G1への変換アダプタ
コードNo.15409940



ニップルステッド (雄ねじ)x(雌ねじ)

- R1/8 x RC1/4 コードNo.24901030
- R1/8 x RC1/4 コードNo.24901020
- R3/8 x RC1/4 コードNo.24901022
- R1/2 x RC3/8 コードNo.24901025



ホースニップル

- R3/8 x 3/8
- R1/4 x 3/8 他



袋ナット式ホースニップル

- G1 x 3/4 コード No.24901056



カプラプラグ

- 20PM コードNo.24901010
- 30PM コードNo.24901011



パワーレギュレータ

- R1/4 x RC1/4
コードNo.24999065



フリープラグ

- コードNo.24906209



装着例



切断砥石用ストーンカバー (特注制作品)

- NGS-100, NAG-400A, NGP-100,
NGP-125, NAG-70S, NAG-70A



片ロスパナ

- 12.7mm ●13mm ●22mm 他



フランジスパナ

- ピッチ20mm ●ピッチ29mm
●ピッチ30mm 他



ターニングスパナ

- φ28用 ●φ44 他



六角棒レンチ

- 対辺1.3mm 対辺1.5mm 対辺5mm 他



ドリルチャック (ウィズハンドル)

- JT#1(φ 6.5) コードNo.24999040
- JT#1(φ 8.0) コードNo.24999041
- JT#25(φ 10.0) コードNo.24999042
- JT#6(φ 13.0) コードNo.24999043 (オプション)



チゼルスプリング

- チツパ AAシリーズ用



クイックスプリング

- NBH-400
コードNo.17500050
- NBH-600A
コードNo.17500340



ニードル

- φ 3mmx 全長125mm
コードNo.17202091
- φ 2mmx 全長125mm
コードNo.17202092
- φ 3mmx 全長125mm
コードNo.17202090